

## Produktbeschreibung Kragarmregale



Leichte Montage mit kompletten Ständern, einhängbaren Kragarmen und Längsverbindern sowie eingeschraubten Diagonalverstrebungen. Die Kragarme sind im Raster von 60 mm höhenverstellbar; die Bodenbreite ist voll nutzbar.

### GS-Zertifikat

Gütegesichert nach RAL-RG 614/1

### Ständer

Montagefertige Ständer aus Hohlprofil, 80 mm breit.  
Ausführungen für ein- oder doppelseitige Regalbauweise.  
Verschweißte Verbindung zwischen senkrechter Stütze und waagrechtem Fußbalken.  
Mit gelochten Fußplatten zur Bodenverankerung.  
Längsverbinder rasten seitlich in die Ständer ein.  
Diagonalverstrebungen werden mit den Längsverbindern verschraubt.

### Kragarme

Aus kaltverformten, hochwertigem Stahl.  
Einhängbar in die Ständer.  
Hohe Armtragkraft von 150-230 kg, abhängig von der Armtiefe.

### Zubehör

Abrollicherung, Kragarmteiler, Traverse für Rohrkrugarm, Fachboden, Fachbodenarretierung, Sockelboden, Kreuzdiagonale

### Abmessungen

Regalbreiten: 990, 1240 mm  
Regaltiefen: 400, 500, 600 mm  
Regalhöhe: 1950, 2310 mm