

Produktbeschreibung Schubladenschränke



Dieses Schranksystem ist optimal im Bereich der Lagerung in Schubladen und Ausziehböden. Einzigartig ist die patentierte Verschluss-technik mit absoluter Schubladensperre. Vielseitiges Einrichtungsmaterial und Zubehör runden diese Programm ab.

| | |
|---------------------------|---|
| Zertifikate | GS-Zertifikat. RAL-Gütezeichen für geprüfte Dauerfunktionssicherheit! |
| Verschluss | Patentierte Verschluss-technik mit absoluter Schubladensperre - es lässt sich definitiv nur jeweils 1 Schublade öffnen - keine Kippgefahr! Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. |
| Gehäuse | Stabiles verschweißtes Stahlblechgehäuse. Ergonomisches Design ohne scharfe Kanten - keine Verletzungsgefahr. |
| Schrankabmessungen | $B \times T \times H$ 565 x 700 x 810 mm, lichte Einbauhöhe 690 mm 565 x 700 x 1020 mm, lichte Einbauhöhe 900 mm Schubladeninnenmaß: 450 x 600 mm 715 x 700 x 810 mm, lichte Einbauhöhe 690 mm 715 x 700 x 1020 mm, lichte Einbauhöhe 900 mm 715 x 700 x 1530 mm, lichte Einbauhöhe 1410 mm Schubladeninnenmaß: 600 x 600 mm 1015 x 700 x 810 mm, lichte Einbauhöhe 690 mm 1015 x 700 x 1020 mm, lichte Einbauhöhe 900 mm 1015 x 700 x 1530 mm, lichte Einbauhöhe 1410 mm Schubladeninnenmaß: 900 x 600 mm |
| Schubladen | 3 verschiedene Schubladenführungen: E80: Einfachauszug 80 kg Tragkraft, 80 % Auszug V100: Vollauszug 100 kg Tragkraft, 100 % Auszug V200: Vollauszug 200 kg Tragkraft, 100 % Auszug 11 Fronthöhen von 60 bis 450 mm Optimales Verhältnis von Schranktiefe zu Schubladentiefe. Schubladen rundum geschlitzt, zur Aufnahme von Fachschienen und Fachteilern. |
| Zubehör | Abdeckplatten, Abrollrand, Riffelgummiauflage, Sockel, Vorbaufügel Türen, Ausziehböden, Ablageböden, Einrichtungsmaterial |
| Lackierung | Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180°C. |

KIND