

## Produktbeschreibung Steckregale Industrie und Lager



Schraublose Montage mit kompletten Stützrahmen, einrastbaren Böden und spannbaren Diagonalverstreben. Die Böden sind im Raster von 30 mm verstellbar; die Bodenbreite ist voll nutzbar.

<b>Zertifikat</b>	GS-Zertifikat Gütesichert nach RAL-RG 614/1
<b>Stützrahmen</b>	Montagefertiger Stützrahmen aus Hohlprofil, 35 mm breit. Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung und Pulverbeschichtung. Diagonalverstreben mit Spannschloß. Diagonalverstreben sind in jedem 2. Regalfeld erforderlich. Verzinkte und lackierte Ausführung.
<b>Fachböden</b>	30 mm dick, in den Tiefen 300, 400 und 500 mm. 40 mm dick, in den Tiefen 500, 600, 800 und 1000 mm. Tragkraft von 110 – 280 kg, abhängig von Bodenbreite und Bodentiefe. Vorne/hinten mit stabilem Kanalprofil, seitlich C-förmig abgekantet. Verzinkte und lackierte Ausführung.
<b>Zubehör</b>	Schubkästen, Eurobehälter, Bodenverstärkungen, Längs- und Sockellängsverbinder, Sockelblende, (Loch-)Rückwände und aufgesetzte Endseiten, Werkzeughalter für Lockrückwände und aufgesetzte Endseiten, Vorbau-Flügel-türen, Schüttgutwannen, Unterteilungswände Schüttgutwannen, Schließfachfront, Schließfachfront für Regalbreite 1000 mm, Schließfachboden, Hängerahmen A4, Bodenwannen mit Längsverbinder, Trennwände, Füllbleche und Begrenzungsleisten, Sichtlagerbehälter, Schublade für Regalbreite 1000 mm, Einrichtungs-vorschläge für Schublade, Bodenverankerung, Wandbefestigung, Fachteiler, Fachschienen, Kleinteilekästen
<b>Lackierung</b>	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180°C. Standard verzinkt, Lichtgrau RAL 7035 oder auch ohne Aufpreis Regalstützrahmen in RAL 5023
<b>Abmessungen</b>	Regalbreiten: 750, 1000, 1250 mm Regalhöhen: 1950, 2310, 2670, 3030 mm Regaltiefen: 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm

## Produktbeschreibung Steckregale Archiv und Büro



Schraublose Montage mit kompletten Stützrahmen, einrastbaren Böden und spannbaren Diagonalverstrebrungen. Die Böden sind im Raster von 30 mm verstellbar; die Bodenbreite ist voll nutzbar.

<b>GS-Zertifikat</b>	Gütegesichert nach RAL-RG 614/1
<b>Stützrahmen</b>	Montagefertiger Stützrahmen aus Hohlprofil, 35 mm breit. Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung und Pulverbeschichtung. Diagonalverstrebrung mit Spannschloß/Längsverbinder.
<b>Aktenböden</b>	Die 300 und 360 mm tiefe Ausführung ist 30 mm dick, vorne C-förmig, seitlich U-förmig abgekantet, mit hinterer Aufkantung als Anschlag. Die 600 mm tiefe Ausführung ist 30 mm dick, allseitig U-förmig abgekantet, mittig eine Durchschubsicherung für Aktenordner. Tragkraft von 75 – 170 kg, abhängig von Bodenbreite und Bodentiefe.
<b>Zubehör</b>	Längsverbinder und Sockellängsverbinder, Sockelblende, Rückwände, aufgesetzte Endseite, Füllblech, Begrenzungsleiste 90mm hoch, Stirnwandbegrenzung, Trennstütze für Aktenböden, Beschriftungsstreifen, Vorbauflügeltüren, Hängerahmen, Vertikal-Hängerahmen, Pendelschiene System Leitz/Elba und System T-Gleitschiene, Ausziehtablar
<b>Lackierung</b>	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180 °C Standard RAL 7035
<b>Abmessungen</b>	Regalbreiten: 740, 990, 1240 mm Regalhöhen: 1950, 2310, 2670, 3030 mm Regaltiefen: 300, 360 mm-Aktenregal einseitig 600 mm-Aktenregal zweiseitig

## Produktbeschreibung Reifenregale



Blitzschnell montiert und variiert- professionelle Ordnung in Reifenlager und Werkstatt. Spezielle Reifenauflagen stützen die Reifen materialschonend.

<b>GS-Zertifikat</b>	Gütesichert nach RAL-RG 614/1
<b>Stützrahmen</b>	verzinkt, beidseitig gelocht, Tiefe 500 mm Höhe 1950, 2310 oder 2670 mm
<b>Längsverbinder</b>	höhenverstellbar im Raster 60mm, verzinkt für Regalbreite 1000 und 1250 mm
<b>Reifenauflage</b>	zum Einlegen in Längsverbinder, verzinkt Kapazität je Tragebene: 150 kg Regallast gesamt: 600 kg Reifendurchmesser: 575 -700 mm
<b>Lackierung</b>	verzinkt
<b>Abmessungen</b>	Reifenregal Typ 1000: 990 x 500 x 1950 / 2310 / 2670 mm Reifenregal Typ 1250: 1240 x 500 x 1950 / 2310 / 2670 mm