

Produktbeschreibung Mehrzweckschränke



Besonderes Merkmal dieser Schränke ist das klare Design und die enorme Variabilität: In Schulen, Sportstätten und Fitnessbereichen sind KIND Mehrzweckschränke ebenso zu Hause, wie in Garderoben- und Umkleideanlagen.

Zertifikate

GS-Zertifikat

Verschluss

Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Drehzylinderverschluss (Plättchenzylinder)
Präzisions-Drehzylinderverschluss (Stiftzylinder)
Hauptschlüsselanlage (Stiftzylinder)
Pfand und Kassierschloss.
Dreiriegelverschluss bei ganzer, 1/2 und 1/3 Tür.
Einriegelverschluss bei 1/4 und 1/5 Tür.

Gehäuse

Stabiles, verwindungsfreies Stahlblechgehäuse ohne scharfe Kanten.
5-fache Sternlochung pro Abteil, in der Rückwand.
Seitliche Lochungen zum Verschrauben der Schränke untereinander.
Abteile mit 1 Fach, 2, 3, 4 oder 5 Fächern übereinander.
Lichte Fachmaße (Abteibreite 300/400 mm):
1 durchgehendes Fach 234/334x475x1795 mm (B/T/H)
2 Fächer übereinander 234/334x475x875 mm (B/T/H)
3 Fächer übereinander 234/334x475x570 mm (B/T/H)
4 Fächer übereinander 234/334x475x415 mm (B/T/H)
5 Fächer übereinander 234/334x475x325 mm (B/T/H)

Türen

Glatte, aufliegende Türen mit doppelter Abkantung
Türlagerung in Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°.
Durchgehende Türverstärkung als Kastenprofil.

Inneneinrichtung

Schränke mit 1 durchgehendem Fach:
Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Schränke mit 2 Fächern übereinander:
jedes Fach mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Schränke mit 3 oder mehr Fächern übereinander:
jedes Fach ohne Inneneinrichtung

Unterkonstruktion

Ausführung mit Füßen (Höhe 2000 mm):
Einsteckfüße aus Vierkant-Stahlrohr mit
Kunststoffgleitern, anthrazit RAL 7016.

Ausführung mit Sockel (Höhe 1950 mm):
Rundum geschlossener Sockel, frontseitig
mit zusätzlichen Belüftungslöchern.

Lackierung

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180°C.