

## Produktbeschreibung Verkaufsregale



Schraublose Montage im Stecksystem, variabel und problemlos umzubauen und jederzeit erweiterungsfähig. Kragarmkonstruktion für durchgehende Lagerung ohne störende Vorderpfosten. Mit Regalfüßen, angesteckten Stützpfosten, einhängbaren Rückwänden und Bodenträgern für aufsteckbare Fachböden in Lamellenausführung. Die Böden sind im Raster von 42 mm verstellbar; die Bodenbreite ist voll nutzbar.

- Stützen** Bestehend aus Stützpfosten und Regalfüßen, Pfosten aus Hohlprofil, 30 mm breit, 90 mm tief, bei unebenen Böden durch höhenverstellbare Tellerfüße um +/- 20 mm nivellierbar, zulässige Feldlast max. 600 kg. Hoher Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung.
- Fachböden** In Lamellenkonstruktion, Lamellentiefe 107 mm. Auf steckbaren Bodenträgern zu Fachbodentiefen von 321, 428, 535, 642 mm im Höhenraster von 42 mm anzuordnen. Bodenträger für Tiefe 321 und 428 mm neigbar um +10° bzw. -16° Bodenbreiten 625, 1000, 1250 mm. Tragkraft 50 kg je Lamelle, jedoch maximal 250 kg gleichmäßig verteilte Last. Vorne u. hinten C-förmig abgekantet, seitlich zum Aufstecken auf die Bodenträger nach unten umgeschlagen.
- Längsstabilisierung** Durch Rückwände in voller Höhe oder mit Quertraversen und Sockelrückwände.
- Rückwände** In Segmentbauweise, in die Stützen werkzeuglos einzuhängen. Optional auch mit Eurolochung für Warenträger
- Verkleidung** Für Fußbereich an Regalseiten und Fronten durch Sockelendstücke und Sockelfronten, lackiert im Farbton RAL 7024 graphitgrau
- Zubehör** Abdeckkappen, Querstrebe, Abdeckbleche, Buchträger und Trennblech für Bücherregale, Zeitschriftenboden, Glasboden, Trenn- und Frontgitter für Fachböden, Glasfront, Glastrennwände, Einbau-Glasschrank, Regalkorb und Trennwände für Regalkorb, Einsatzkorb zur Auflage auf Fachböden, Lochplattendoppelträger, Langfeldleuchte, Halter für Beleuchtung, Haken
- Lackierung** Umweltfreundliche Pulverbeschichtung im Farbton RAL9010 Reinweiß, ofengebrannt bei 180 °C.
- Abmessungen** Regalbreiten: 625, 1000, 1250 mm  
Regaltiefen: 321, 428, 535, 642 mm  
Regalhöhen: 1395, 1560, 1990, 2160 mm