

## Produktbeschreibung Arbeitsplatzsystem Serie function



Diese ergonomische gestaltete Werkbank kann in allen Betriebsbereichen eingesetzt werden.

Ob in der Metallwerkstatt oder auch im feinmechanischen Bereich.

Durch Höhenverstellbarkeit, Funktionsleisten oder weiteres Zubehör lässt sich jedes Arbeitsplatzproblem sinnvoll lösen

### Zertifikat

GS-Zertifikat

### Verschluss

Drehzylindersverschluss, je Werkbank gleichschliessend.  
Möglichkeit zur Ausstattung mit Hauptschließanlage.

### Unterbauten

Robuste Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung.  
Füße aus U-Profil.

Belastbarkeit bei gleichmäßig verteilter Last: 500 kg

605 mm breit (1-teilig)

in offener und geschlossener Ausführung, stationär und fahrbar.

1150 mm breit (2-teilig)

in offener und geschlossener Ausführung, stationär und fahrbar.

1695 mm breit (3-teilig) in geschlossener Ausführung.

2000 mm breit (3-teilig) mit einem mittig zurückgesetzten Boden  
Standardmässig mit Funktionsleiste zum Einsatz von Strom und  
Druckluft.

Seitliche Lochungen für Hakensysteme und Zubehör.

### Höhenverstellbarkeit

Stufenlose Höhenverstellung der Arbeitsplatte von 850 bis 1050 mm  
gegen Aufpreis, bei 2-teiliger und 3-teiliger stationärer Ausführung.

### Fußgestelle

Aus 80 mm U-Profil mit eingeschweißter, gelochter Fußplatte zum  
Verdübeln.

Zusätzliche Stabilität durch obere und untere Tiefenstrebe.

Fußgestelle mit und ohne Knoten 685 bzw. 810 mm hoch oder  
stufenlos höhenverstellbar von 685-925 mm.

### Schubladen

Kugelgelagert und gegen herausfallen gesichert.

Mit Zentralverschluss in den Höhen von 60, 90, 120, 150 und 300 mm  
Schubladeninnenmaß: 450 x 600 mm (B/T).

Tragkraft 80 kg, 80 % ausziehbar.

Umrüstung auf Vollauszug mit 80 kg möglich (Ausnahme: untere  
Schublade).

Mit hochwertiger Griffleiste und austauschbaren Beschriftungsstreifen.

### Einrichtungsmaterial:

Fachschielen, Fachteiler, Muldenplatten, Kleinteilekästen  
und Moosgummieinlagen.

<b>Türen</b>	Verstärkt und U-förmig abgekantet – keine Verletzungsgefahr! Durchgehende Griffleiste mit austauschbaren Beschriftungsstreifen. 420 und 570 mm hoch als linke/rechte Ausführung mit Zentralverschluss.
<b>Zwischenböden</b>	In 2 Breiten (505/1050 mm) mit dreiseitig 55 mm hoher Aufkantung. Im Abstand von 30 mm höhenverstellbar und 50 kg belastbar. Einhängbar in Werkbankgehäusen.
<b>Zubehör</b>	Strombox mit 2 Schukosteckdosen und Druckluftbox mit 2 Druckluftanschlüssen. Ablagebox, Hakenleiste und Zeichnungstaschen. Kantenschutz und Abdeckbleche für Werkbankplatten. Ablagebord, Energieleisten und Schraubstöcke.
<b>Lackierung</b>	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ofengebrannt bei 180°C.